

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ

Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в т.ч. кислорода, ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака в различных отраслях народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих виброустойчивых ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ основан на уравнивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины.

Под воздействием измеряемого давления свободный конец пружины перемещается и через передаточный механизм приводит во вращательное движение указательную стрелку прибора.

Виброустойчивость манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих виброустойчивых ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ обеспечивается за счёт заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ изготавливаются в стальном корпусе диаметром 60 мм с радиальным расположением штуцера.

Фотография общего вида прибора приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид прибора

Схема обозначения мест для нанесения оттисков клейм приведена на рисунке 2.




Рисунок 2 - Схема обозначения мест для нанесения оттисков клейм

Метрологические и технические характеристики

Условное обозначение приборов и диапазоны измерений приведены в таблице 1.

Предел допускаемой основной погрешности, % $\pm 2,5$

По защищенности от проникновения пыли и воды соответствуют степени защиты IP 54 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008 и имеют исполнение У категории 2 и исполнение Т категории 2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 45 до плюс 60 °С.

По устойчивости к механическим воздействиям приборы имеют исполнение V4 по ГОСТ Р 52931-2008.

Габаритные размеры прибора, мм, не более $\varnothing 65,5 \times 87 \times 37$

Масса, кг, не более 0,3

Средняя наработка на отказ, ч 80000

Полный средний срок службы, лет 10

Таблица 1

Обозначение	МПа	кг/см ²	Измеряемая среда
ДМ 8032-ВУ	от (от 0 до 0,1) до (от 0 до 25)	от (от 0 до 1) до (от 0 до 250)	жидкость, пар, газ в т.ч. кислород, ацетилен
	от (от 0 до 40) до (от 0 до 60)	от (от 0 до 400) до (от 0 до 600)	жидкость, пар, газ в т.ч. кислород
ДМ 8032А-ВУ	от (от 0 до 0,1) до (от 0 до 60)	от (от 0 до 1) до (от 0 до 600)	аммиак
ДВ 8032-ВУ	от -0,1 до 0	от -1 до 0	
ДА 8032-ВУ	от (от -0,1 до 0) до (от 0,06 до 2,4)	от (от -1 до 0) до (от 0,6 до 24)	жидкость, пар, газ в т.ч. кислород, ацетилен
ДА 8032А-ВУ	от (от -,1 до 0) до (от 0,06 до 2,4)	от (от -1 до 0) до (от 0,6 до 24)	аммиак

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на циферблат методом офсетной печати и на эксплуатационную документацию – типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- | | |
|--|--------|
| - прибор (манометр, вакуумметр и мановакуумметр) | 1 шт. |
| - паспорт | 1 экз. |
| - руководство по эксплуатации | 1 экз. |

(допускается прилагать один экз. на каждые десять приборов, отправляемых в один адрес, если иное количество не оговорено при заказе)

Поверка

осуществляется по МИ 2124-90 "Манометры, вакуумметры и мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки"

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам, вакуумметрам и мановакуумметрам показывающим виброустойчивым ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ

1. ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Стандарт в целом)
2. ТУ 4212-005-42368375-05 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ. Технические условия

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля над соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов (в том числе в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и других промышленности).

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Сектор-М» (ЗАО «Сектор-М»)
Адрес: 634061, Россия, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
Телефон: (3822) 41-77-74; факс (3822) 41-77-74
e-mail: sector.m@gmail.com

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г.
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46; Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66;
E-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернет: www.vniims.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.п.

«___» _____ 2012г.