

т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5S и 0,5 по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счётчики активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323 (в части активной электроэнергии) и 1,0 по ГОСТ 26035 (в части реактивной электроэнергии) и выделенные линии связи, установленных на объектах ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск», указанные в таблице 1 (18 точек поставки и измерения).

2-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Сикон С70», устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних каналов связи и специализированное программное обеспечение (3 центра сбора).

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск», включающий в себя серверы базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение.

4-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ЦСОД ОАО «НЭСК» АИИС КУЭ, включающий в себя серверы базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 1 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 1 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на вход УСПД (уровень – ИВКЭ), установленный на энергообъекте, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по внутренним основному и резервному каналам сотовой связи стандарта GSM на верхний уровень системы (сервер ИВК), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

На объектах, где УСПД отсутствует, измерительные сигналы от счетчика передаются на сервер ИВК.

На третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, получаемой с энергообъектов ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск», в частности резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации–участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД или АРМ операторов, по внешнему каналу связи. В качестве внешнего основного канала связи используется выделенный канал доступа в Интернет, а в качестве внешнего резервного канала связи может быть использована коммутируемая телефонная линия.

На верхнем – четвертом уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, получаемой с филиалов ОАО «НЭСК», в частности резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации–участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД или АРМ персонала, по внешнему каналу связи. В качестве внешнего основного канала связи используется выделенный канал доступа в Интернет, а в качестве резервного канала связи может быть использована коммутируемая телефонная линия.

Для организации информационного взаимодействия между ИКМ «Пирамида» и АРМ операторов коммерческого учета субъекта ОРЭ используется (основной) выделенный канал связи.

АИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройств синхронизации времени УСВ-1, подключенных к УСПД и серверам ИВК. В состав устройства синхронизации времени УСВ-1 входит приемник сигналов точного времени от атомных часов спутников глобальной системы позиционирования (GPS). В ИВК коррекция времени выполняется по сигналам устройства синхронизации времени УСВ-1 один раз в 1 с при расхождении времени более чем ± 1 с.

Время сервера ИВКЭ синхронизировано со временем устройства синхронизации времени УСВ-1, подключенное к серверу опроса ИВКЭ по интерфейсу RS-232.

Внутреннее время УСПД синхронизируется со временем устройства синхронизации времени УСВ-1 по сигналам единого календарного времени один раз в 2 с.

В случае, если время УСПД, установленного на объекте, не синхронизировано со временем атомных часов спутников глобальной системы позиционирования (GPS), сервер ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск» автоматически осуществляет коррекцию времени УСПД. Сличение времени УСПД со временем сервера ИВК один раз в сутки, корректировка времени выполняется при расхождении времени сервера ИВК и УСПД более чем ± 1 с/сут.

УСПД осуществляет коррекцию внутреннего времени счетчиков. Сличение времени счетчиков с временем УСПД один раз в 30 мин, корректировка времени счетчиков выполняется при расхождении со временем УСПД более чем ± 1 с.

Погрешность измерения системного времени не превышает ± 5 с.

На объектах, где УСПД отсутствует, сервер ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск» осуществляет коррекцию времени счетчиков. Корректировка времени в момент синхронизации счетчика осуществляется от сервера автоматически при обнаружении рассогласования времени счетчика и сервера более чем ± 2 с. Сличение времени счетчиков с временем сервера ИВК один раз в 30 минут.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты)

коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики ИК

№№ ИК, наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электроэнер- гии	Метрологические характеристики ИК	
	ТТ	ТН	Счетчик	УСПД		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ПС 110/35/6 кВ «Абинская»							
1.ВЛ-6 кВ А-1	ТЛМ -10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№3889 Зав.№3647	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№ЕКАА	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110062210				
2.ВЛ-6 кВ А-6	ТЛМ -10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№0435 Зав.№0439	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3228	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110050083	Сикон С 70 Зав.№ 1549	Активная реактивная	±1,3 ±2,4	±3,9 ±5,9
3.ВЛ-6 кВ А-8	ТЛМ -10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№3049 Зав.№3312	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3228	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0108071862				
ТП-А5-51							
1.ТП-А5-51	ТШП-0,66 300/5 Кл.т.0,5S Зав.№8111418 Зав.№8110337 Зав.№8111443	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110066116	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ПС 35/6 кВ «И4 Абинская»							
1.ВЛ-6 кВ Аб- 42п	ТОЛ-10-1-7 300/5 Кл.т.0,5S Зав.№1 Зав.№4	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3157	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110051092	Сикон С 70 Зав.№ 3896	Активная реактивная	±1,3 ±2,4	±3,9 ±8,1
ТП А645-451п							
1.ТП А645-451п	ТОП-0,66 100/5 Кл.т.0,5S Зав.№8023789 Зав.№8024230 Зав.№8023786	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110066096	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП А6471-60п							
1.ТП А6471-60п	ТОП-0,66 200/5 Кл.т.0,5S Зав.№8021167 Зав.№8026898 Зав.№8026910	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110061088	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
ПС 35/6 кВ «Электроаппарат»							
1.ввод Т-1	ТЛМ-10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№2610 Зав.№2807	3*ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№9409 Зав.№9405 Зав.№9498	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0108071823		Сикон С 70 Зав.№ 1609	Активная реактивная	±1,3 ±2,4
2.ввод Т-2	ТЛМ-10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№2617 Зав.№2697	3*ЗНОЛ.06-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№9147 Зав.№9503 Зав.№9451	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0120070900				±3,9 ±5,9
ТП А643-458							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №49 в сторону ТП А643-458п (ТП- 358)	ТШП-0,66 400/5 Кл.т.0,5S Зав.№8114921 Зав.№8117811 Зав.№8117808	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0111063221	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП А6-436п							
1.Е-12 ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №58 в сторону ТП А6-436п (ТП- 314)	ТОП-0,66 150/5 Кл.т.0,5S Зав.№0095982 Зав.№0102084 Зав.№0102085	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110068136	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП А643-453п							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №65 в сторону ТП А643-453п (ТП- 345)	ТОП-0,66 200/5 Кл.т.0,5S Зав.№8019593 Зав.№8027789 Зав.№8021232	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0111061231	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП А643-454п							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №65 в сторону ТП А643-454п (ТП- 382)	ТШП-0,66 300/5 Кл.т.0,5S Зав.№8113931 Зав.№8113955 Зав.№8117778	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0111062090	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
КРН-2							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №81 в сторону КРН-2	ТОЛ-ЭС-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№03930 Зав.№03905	3*ЗНОЛ.06-6 6000/100/ Кл.т.0,5 Зав.№1840 Зав.№1999 Зав.№1937	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0105074177	-	Активная реактивная	±1,3 ±2,4	±3,9 ±5,9
ТП А643-466п							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №93 в сторону ТП А643-466п (ТП- 365)	ТОП-0,66 200/5 Кл.т.0,5S Зав.№135851 Зав.№139814 Зав.№139971	-	СЭТ- 4ТМ.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0111064022	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
ТП А643-473п							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №125 в сторону ТП А643-473п (ТП- 473)	ТОП-0,66 200/5 Кл.т.0,5S Зав.№8021156 Зав.№8025868 Зав.№8021134	-	СЭТ- 4TM.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0112068098	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП А643-456п							
1.ВЛ-6 кВ А6-43 на опоре №93 в сторону ТП А643-456п (ТП- 366)	ТОП-0,66 100/5 Кл.т.0,5S Зав.№0084405 Зав.№0082589 Зав.№0082593	-	СЭТ- 4TM.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0111061224	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0
ТП Ax32-373п							
1.ТП Ax32-373п	ТОП-0,66 200/5 Кл.т.0,5S Зав.№96143 Зав.№96119 Зав.№96147	-	СЭТ- 4TM.03.09 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0100060244	-	Активная реактивная	±1,0 ±2,1	±3,8 ±8,0

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);

2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

3. Нормальные условия:

- параметры сети: напряжение ($0,99 \div 1,01$) $U_{ном}$; ток ($1 \div 1,2$) $I_{ном}$; $\cos\varphi = 0,87$ инд.; частота - ($50 \pm 0,15$) Гц;
- температура окружающего воздуха: ТН и ТТ - от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$; счетчиков - от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$; УСПД и сервера ИВК - от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$;
- магнитная индукция внешнего происхождения (для счетчиков), не более - 0,05 мТл.

4. Рабочие условия:

- параметры сети, для ИК, включающих в себя ТТ кл.т. 0,5S, ТН кл.т. 0,5; счетчик кл.т. 0,5S/1,0: напряжение ($0,9 \div 1,1$) $U_{ном}$; ток ($0,02 \div 1,2$) $I_{ном}$; $\cos\varphi = 0,8$ инд.; частота - ($50 \pm 0,4$) Гц;
- параметры сети, для ИК, включающих в себя ТТ кл.т. 0,5, ТН кл.т. 0,5; счетчик кл.т. 0,5S/1,0: напряжение ($0,9 \div 1,1$) $U_{ном}$; ток ($0,05 \div 1,2$) $I_{ном}$; $\cos\varphi = 0,8$ инд.; частота - ($50 \pm 0,4$) Гц;
- параметры сети, для ИК, включающих в себя ТТ кл.т. 0,5S, счетчик кл.т. 0,5S/1,0: напряжение ($0,9 \div 1,1$) $U_{ном}$; ток ($0,02 \div 1,2$) $I_{ном}$; $\cos\varphi = 0,8$ инд.; частота - ($50 \pm 0,4$) Гц;
- температура окружающего воздуха: ТН и ТТ от -20 до $+45^{\circ}\text{C}$, для счетчиков от -15 до $+45^{\circ}\text{C}$; для УСПД от -10 до $+35^{\circ}\text{C}$; для сервера ИВК от $+15$ до $+25^{\circ}\text{C}$;
- магнитная индукция внешнего происхождения (для счетчиков), не более - 0,5 мТл.

5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии;

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее $T = 90000$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b=2$ ч.;
- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее $T = 70000$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b=2$ ч.;
- сервер - среднее время наработки на отказ не менее $T = 113060$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b = 1$ ч.

Надежность системных решений:

- резервирование электрического питания счетчиков электрической энергии с помощью АВР;
- резервирование электрического питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование электрического питания серверов ИВК с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование внутренних каналов передачи данных ИВКЭ – ИВК (УСПД – серверы ИВК или АРМ оператора);
- резервирование внешних каналов передачи данных ИВК – организации-участники оптового рынка электроэнергии.

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике;
- журнал событий УСПД:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в УСПД.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- электросчетчиков;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательных коробок;
- УСПД;
- серверов ИВК;
- защита информации на программном уровне:
- результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счетчик;
- установка пароля на УСПД;
- установка пароля на сервер.

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 35 сут.;
- УСПД – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 сут.;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ОАО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского Края».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИС КУЭ представлена в таблице 2

Таблица 2- Комплектность АИС КУЭ

Наименование	Количество
1	2
Измерительный трансформатор тока	48 шт
Измерительный трансформатор напряжения	12 шт
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03.09	11 шт
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03.01	7 шт
Комплектность ИВКЭ:	
УСПД «СИКОН С70»	3 шт
УСВ-1-04	3 шт
GSM модем Siemens MC35i	30 шт
Блок питания стабилизированный LOGO!POWER	30 шт
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	15 шт
Светильник KLO 25000.0-00	3 шт
Тепловентилятор HGL 04601.0-00	18 шт
Холодильный агрегат VIP	15 шт
Фильтрующий вентилятор SK	12 шт
Комплектность ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск :	
Сервер БД ИВК ProLiant DL380G4	1шт
Сервер опроса ИВКЭ ProLiant DL380G4	1шт
TFT5600RKM Rack Keyboard Monitor (1U)	1шт
Устройство синхронизации времени УСВ-1	1шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 2626 (24 port)	1шт
Настольный компьютер Compaq dc5100SFF	1шт
Проводной modem ZyXEL U-336S	1шт
GSM модем Siemens MC35i	1шт
Блок питания стабилизированный Siemens LOGO!Power	1шт
Коммутатор HP KVM IP console switch	1шт
Модуль защиты телефонных линий PTEL2R	1шт
Расширитель интерфейса Moxa C32081T BasicModule	1шт
Мультипортовая плата Moxa C32081T/PCI	1шт
Жесткий диск HP ULTRA 320 SCSI 72 GB (сервер опроса)	1шт
Жесткий диск 72 GB 10k SAS Single Port (сервер БД)	2шт
Привод DVD-ROM DRIVE-A1	1шт
Блок питания HP RPS DL380G4 ALL (сервер опроса)	2шт
Блок питания HP RPS 350/370/380 G5 Kit (сервер БД)	2шт

Продолжение таблицы 2

1	2
ПО ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Абинск:	
ПО операционной системы Windows Svr Std 2003 w/SP1 Win32 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt	
ПО Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations&NetService in license+Gold Maint 1YR value band A	
ПО Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations in license + Gold Maint 1YR value band A	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 Russian CD Media Pack	
ПО счетчиков «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»	
ПО «Пирамида 2000. Розничный рынок». Версия 12.02. Полный комплект со всеми программными модулями и утилитами	
Комплектность ЦСОД ОАО «НЭСК»:	
Сервер сбора Hewlett-Packard Proliant DL380R04	1 шт
Сервер БД, кластер Hewlett-Packard Proliant DL380G4 Packaged Cluster Xeon with MSA500 G2	1 шт
Сервер резервного копирования NAS ProLiant DL100G2	1 шт
Устройство хранения информации StorageWorks DAT72i tape drive, internal	2 шт
Сервер контроллер домена Proliant DL380R04	1 шт
Почтовый сервер Proliant DL360G4p	1 шт
Терминальный сервер Proliant DL360G4p	1 шт
Сервер подсистемы мониторинга Proliant DL360G4p	1 шт
HP TFT5600RKM Rack Keyboard Monitor	1 шт
Устройство синхронизации времени УСВ-1	1 шт
Межсетевой экран Check Point VPN-1 Edge X32	1 шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 2626 (24 port)	1 шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 6108 (8 port)	1 шт
Расширитель интерфейса RS-232 – Basic Module Moxa C32081T	2 шт
Телефонный модем Zyxel Prestige 791 R/M	1 шт
Модемный блок Zyxel RS-1612	1 шт
Карта модуль Zyxel U-336RE для модемного блока RS-1612	8 шт
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT On-Line 7500 VA	2 шт

Окончание таблицы 2

1	2
ПО ЦСОД ОАО «НЭСК»:	
Программное обеспечение операционной системы MS Windows Server Standard 2003 R2 Win32 Russian, OEM, 1-4CPU, 5 CAL	
Программное обеспечение Windows Server Enterprise 2003 Russian, OLP NL	
Программное обеспечение SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 English OLP NL	
Программное обеспечение Exchange Server 2003 English OLP NL	
Программное обеспечение Windows Server CAL 2003 Russian with 5 User CAL pack	
Программное обеспечение SQL CAL 2005 x64 English OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Exchange CAL 2003 All Languages OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Windows Terminal Server CAL 2003 Russian OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Windows Server Enterprise 2003 Win32 Russian Disk Kit MVL CD with SP1	
Программное обеспечение SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 English Disk Kit MVL CD/DVD	
Программное обеспечение Exchange Server 2003 English Disk Kit MVL CD	
Программное обеспечение MOM Operations Migration Server Enterprise Edition 2005 English OLP NL	
Программное обеспечение MOM Operations Management License 2005 English OLP NL	
Программное обеспечение MOM Ops Migration Server Enterprise Edition 2005 w/SP1 English Disk Kit MVL CD	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations&NetService in license+Gold Maint 1YR value band A	
Программное обеспечение Mail Security 5.0 for MS Exchange IN LIC + GOLD MAINT 1YR VALUE BAND A	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 Russian CD Media Pack	
Программное обеспечение Mail Security for MS Exchange 5.0 IN CD Media Pack	
ПО «Пирамида 2000». Версия 8.0. «Корпорация». Полный комплект со всеми программными модулями и утилитами	
Руководство пользователя ЕКМН.466453.022-12 ИЗ	1 комплект
Методика поверки ЕКМН.466453.022-12 МП	1 экземпляр

ПОВЕРКА

Проверка АИС КУЭ проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». Методика поверки ЕКМН.466453.022-25 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки счетчиков электрической энергии в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- средства поверки УСПД в соответствии с документом «Контроллеры сетевые индустриальные СИКОН С70. Методика поверки ВЛСТ 220.00.000 И1», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2005 году;
- ИВК «ИКМ-Пирамида» в соответствии с документом «Комплексы информационно-вычислительные «ИКМ-Пирамида». Методика поверки. ВЛСТ 230.00.000 И1», утвержденным ВНИИМС в 2005 году;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений от - 40 ... +50 °C, цена деления 1°C.

Межпроверочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323-2005 Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель:

ЗАО «ЭнергоПромСервис»

Адрес: 620137, г. Екатеринбург,

ул. Кулибина, 2, оф. 508.

Почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, а/я 99.

тел. : (343) 220-78-20 (многоканальный),

факс: (343) 220-78-22.

Генеральный директор

А.В. Завьялов

