ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефти № 1568 OOO «Пурнефть»

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефти № 1568 ООО «Пурнефть» (далее - СИКН) предназначена для измерения массы брутто нефти, показателей качества нефти и определения массы нетто нефти.

Описание средства измерений

Принцип действия СИКН основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи системы обработки информации (далее - СОИ) входных сигналов, поступающих по измерительным каналам от преобразователей массы, давления, температуры, плотности, влагосодержания.

СИКН реализует прямой метод динамических измерений массы брутто нефти в трубопроводе с помощью счетчиков-расходомеров массовых (далее - CPM).

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКН осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией СИКН и эксплуатационными документами ее компонентов.

СИКН состоит из:

- блока фильтров;
- блока измерительных линий;
- блока измерений показателей качества нефти;
- блока трубопоршневой поверочной установки (далее ТПУ);
- СОИ.

Состав и технологическая схема СИКН обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерение массы брутто нефти;
- вычисление массы нетто нефти;
- дистанционное и местное измерение давления и температуры нефти;
- автоматический контроль метрологических характеристик (далее KMX) рабочих CPM по контрольно-резервному CPM;
 - КМХ рабочего и контрольно-резервного СРМ по ТПУ;
 - КМХ и поверка рабочих и контрольно-резервного СРМ с помощью ТПУ;
 - защита оборудования и средств измерений от механических примесей;
 - автоматический и ручной отбор проб по ГОСТ 2517-2012;
 - измерение плотности и влагосодержания нефти;
 - регистрация и хранение результатов измерений, формирование отчетов;
 - защита системной информации от несанкционированного доступа.

Таблица 1 - Средства измерений, входящие в состав СИКН

Габлица 1 - Средства измерений, входящие в состав СИКН			
№ п/ п	Наименование средств измерений	Коли-чество	Регистрационный номер
	Блок фильтров		L
1	Датчики давления Метран 150	2	32854-13
	Блок измерительных линий		
2	Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модели CMF300	3	13425-01
3	Датчики давления Метран 55	4	18375-08
4	Датчики температуры Rosemount 644	3	63889-16
5	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ	5	26803-11
6	Термометры лабораторные стеклянные ТЛС исполнения ТЛС-4	5	14061-10
	Блок измерений показателей качества неф	ти	
7	Счетчики нефти турбинные МИГ	1	26776-08
8	Преобразователь плотности жидкости измерительный модели 7835	1	15644-01
9	Влагомер нефти поточный УДВН-1пм	1	14557-01
10	Влагомер нефти поточный УДВН-1пм	1	14557-05
11	Датчики давления Метран 55	1	18375-08
12	Датчики температуры Rosemount 644	1	63889-16
13	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ	2	26803-11
14	Термометры лабораторные стеклянные ТЛС исполнения ТЛС-4	2	14061-10
	Блок ТПУ		
15	Стационарная трубопоршневая поверочная установка «Прувер C-100-0,05»	1	17629-98
16	Датчики давления Метран 150	2	32854-13
17	Датчики температуры 644	2	39539-08
18	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ	2	26803-11
19	Термометры лабораторные стеклянные ТЛС исполнения ТЛС-4	2	14061-10
СОИ			
20	Комплекс измерительно-вычислительный «ОКТОПУС-Л» («OCTOPUS-L») (далее - ИВК)	2	43239-15

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) СИКН обеспечивает реализацию функций СИКН. Защита ПО СИКН от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

ПО СИКН защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров системой идентификации пользователя и опломбированием ИВК. Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО СИКН

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Наименование ПО	ПО «Rate APM	ПО ИВК
	оператора ОУУН»	«ОКТОПУС-Л»
Идентификационное наименование ПО	RateCalc.dll	Formula.o
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.3.1.1	6.10
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	B6D270DB	24821CE6

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики СИКН

Наименование характеристики	Значение	
Диапазон измерений массового расхода нефти, т/ч	от 18 до 100 ¹⁾	
Пределы допускаемой относительной погрешности СИКН при измерении		
массы брутто нефти, %	±0,25	
Пределы допускаемой относительной погрешности СИКН при измерении		
массы нетто нефти, %	±0,35	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования		
входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА	$\pm 0,015$	
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении		
импульсного сигнала, %	±0,01	
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении		
частотного сигнала, %	±0,01	
1) - массовый расход по отдельной измерительной линии д	олжен находиться	
в пределах диапазона, указанного в свидетельстве о поверке СРМ.		

Таблица 4 - Основные технические характеристики

таблица 4 - Основные технические характеристики	T
Наименование характеристики	Значение
Измеряемая среда	товарная нефть по
	ΓΟCT P 51858-2002
Температура нефти, °С	от +5 до +40
Избыточное давление нефти, МПа	от 0,5 до 3,3
Количество измерительных линий	2 рабочие
	и 1 резервно-
	контрольная
Физико-химические свойства нефти:	
– плотность температуре 20 °C и избыточном давлении, равном	
нулю, $\kappa \Gamma / M^3$	от 790 до 840
– объемная доля воды, %, не более	0,5
– массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
 концентрация хлористых солей, мг/дм³, не более 	100
– содержание свободного газа, %	отсутствует
– содержание растворенного газа, м ³ /м ³	отсутствует
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	$220^{+22}_{-33};380^{+38}_{-57}$
- частота переменного тока, Гц	50±1
Потребляемая мощность, кВ-А, не более	25

Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха в блок-боксе СИКН, °С	от 21 до 25
- температура окружающего воздуха в операторной, °С	от 10 до 30
- относительная влажность, %, не более	90
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Габаритные размеры блок-бокса СИКН, мм, не более:	
- длина	12300
- ширина	3300
- высота	3950
Масса блок-бокса СИКН, мм, не более	29000
Средний срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность СИКН

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерений количества и показателей качества	_	1 шт.
нефти № 1568 ООО «Пурнефть», заводской № 567-1-000		
Паспорт	-	1 экз.
Инструкция по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МП 3005/1-311229-2017	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 3005/1-311229-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества и показателей качества нефти № 1568 ООО «Пурнефть». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 30 мая 2017 г.

Основные средства поверки:

- средства измерений в соответствии с нормативными документами на поверку средств измерений, входящих в состав СИКН;
- калибратор многофункциональный MC5-R-IS: диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm (0.02~\%$ показания +~1~ мкА); диапазон воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999 импульсов; диапазон воспроизведения частотных сигналов прямоугольной формы от 0.0028~ Γ ц до 50~ к Γ ц, пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения $\pm 0.01~\%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик СИКН с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКН.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефти № 1568 на ДНС Присклоновского месторождения, свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 3005/3-249-311459-2017.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерений количества и показателей качества нефти № 1568 ООО «Пурнефть»

ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Пурнефть» (ООО «Пурнефть»)

ИНН 8911022518

Адрес: 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский переулок, д. 24, стр. 11, оф. 11

Телефон: (495) 664-83-90 E-mail: info@purneft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

(ООО Центр Метрологии «СТП»)

Адрес: 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5

Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10

Web-сайт: http://www.ooostp.ru

E-mail: office@ooostp.ru

Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

		С.С. Голубев
М.п.	« »	2017 г.