ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и параметров факельного газа поз. 041 цеха № 02 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК»

Назначение средства измерений

Система измерений количества и параметров факельного газа поз. 041 цеха № 02 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» (далее – СИКГ) предназначена для измерений объемного расхода и объема факельного газа (далее – газ), приведенных к стандартным условиям (температура 20 °C, абсолютное давление 0,101325 МПа).

Описание средства измерений

Принцип действия СИКГ основан на косвенном методе динамических измерений объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям. Объемный расход газа при рабочих условиях измеряется с помощью ультразвукового преобразователя расхода и приводится к стандартным условиям методом «рТZ-пересчета» по ГОСТ 8.611–2013. Объем газа при стандартных условиях вычисляется интегрированием по времени объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.

Конструктивно СИКГ состоит из:

- одной рабочей измерительной линии (DN 450);
- системы обработки информации (далее СОИ).

СИКГ представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» из компонентов серийного производства.

Средства измерений (далее – СИ), входящие в состав СИКГ, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – СИ, входящие в состав СИКГ

Наименование	Регистрационный номер	
Расходомер-счетчик газа и пара мод. GF868 (далее – GF868)	16516-06	
Преобразователь давления измерительный EJA модели EJA 510 (далее – EJA 510)	14495-00	
Датчик температуры 644 (далее – 644)	39539-08	
Преобразователь измерительный серии Н модели HiD2030SK (далее – HiD2030SK)	40667-15	
Модуль аналоговых сигналов SAM системы управления APACS+ (далее – APACS+)	18188-99	

Состав и технологическая схема СИКГ обеспечивают выполнение следующих основных функций:

- измерение объемного расхода при рабочих условиях;
- измерение температуры, абсолютного давления газа;
- вычисление объема газа при рабочих условиях;
- вычисление объемного расхода и объема газа при стандартных условиях;
- вычисление физических свойств газа;
- индикация, регистрация, хранение и передача в системы верхнего уровня текущих, средних и интегральных значений измеряемых и вычисляемых параметров;
 - контроль, индикация и сигнализация предельных значений измеряемых параметров;
 - формирование и хранение отчетов об измеренных и вычисленных параметрах;
 - защита системной информации от несанкционированного доступа.

Пломбирование СИКГ не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – Π O) СИКГ обеспечивает реализацию функций СИКГ. Защита Π O СИКГ от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

ПО СИКГ защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров системой идентификации пользователя.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

Идентификационные данные ПО СИКГ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО СИКГ

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	4-mation Configuration Program	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже ver. 4.40 MBus	
Цифровой идентификатор ПО	_	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

таблица 5 - Метрологи пеские характериетики	
Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений объемного расхода газа при стандартных	от 156,517
условиях, м ³ /ч	до 39476,900
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного	
расхода и объема газа при стандартных условиях в диапазоне объемного	
расхода газа при стандартных условиях от 156,517 до $4036,120 \text{ м}^3/\text{ч}$ включ., %	±20
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного	
расхода и объема газа при стандартных условиях в диапазоне объемного	
расхода газа при стандартных условиях св. 4036,120 до 39476,900 м ³ /ч, %	±5,4
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений сигналов	
силы постоянного тока от 4 до 20 мА, % от диапазона измерений	±0,15

Таблица 4 – Основные технические характеристики

_ reconstant = concession reconstant impunit epinetimus	
Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих	
условиях, M^3/q	от 150 до 25000
Температура газа, °С	от +20 до +70
Абсолютное давление газа, кПа	от 84 до 160
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	220^{+22}_{-33}
- частота переменного тока, Гц	50±1
Потребляемая мощность, В-А, не более	1000

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
а) температура окружающей среды, °С:	
- в местах установки ультразвуковых преобразователей	
GF868, EJA 510, 644	от -40 до +40
- в местах установки вычислителя GF868, HiD2030SK,	
APACS+	от +15 до +25
б) относительная влажность, %:	
- в местах установки ультразвуковых преобразователей	
GF868, EJA 510, 644	не более 95
- в местах установки вычислителя GF868, HiD2030SK,	
APACS+	от 20 до 80
в) атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность

Наименование Обозначение		Количество
Система измерений количества и параметров факельного газа поз. 041 цеха № 02 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», заводской № 041	ŀ	1 шт.
Паспорт	I	1 экз.
Руководство по эксплуатации	I	1 экз.
Методика поверки	МП 1810/1-311229-2018	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 1810/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества и параметров факельного газа поз. 041 цеха № 02 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 18 октября 2018 г.

Основные средства поверки:

- средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав СИКГ;
- калибратор многофункциональный MCx-R модификации MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКГ.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерений количества и параметров факельного газа поз. 041 цеха № 02 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК»

ГОСТ Р 8.618–2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа

Изготовитель

Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» (ОАО «ТАИФ-НК»)

ИНН 1651025328

Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я 20

Телефон: (8555) 38-14-14 Факс: (8555) 38-13-76 Web-сайт: <u>www.taifnk.ru</u> E-mail: <u>referent@taifnk.ru</u>

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7

Телефон/факс: (843) 214-20-98, (843) 227-40-10

Web-сайт: http://www.ooostp.ru

E-mail: office@ooostp.ru

Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. «____» _____2019 г.